

PJESA B: KONTRATA¹ & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

09.10.2020.

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

'Euroasphalt' Sh.p.k-Gjakove, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Kubëzimi i rrugëve dhe rregullimi i ujësjetllësit në fshatin Baçkë (projekt dy vjeçar)

me numër identifikues: 621-20-4665-5-2-1, dhe nr, te mbrendshem 621-2020-113-521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Kubëzimi i rrugëve dhe rregullimi i ujësjetllësit në fshatin Baçkë (projekt dy vjeçar)

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **29,738.80 €**; (njetzet e nente mij e shtatëqind e tridhjetë e tete Euro e tetëdhjetë cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Para nënshkrimit të Kontratës "kjo Draft Kontrate" duhet të modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve të aktivitetit përkatës të prokurimit



Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.



4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [[angleze][shqipe][serbe]² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Nuro Ismaili
Pozita:	zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	09.10.2020.
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	'Euroasphalt' Sh.p.k- Gjakove
Pozita:	menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	09.10.2020.
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Punë"** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **"Kontraktuesi"** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **"Menaxheri i Projektit"** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **"Çmimi Kontratës"** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **"Vendi i ndërtimit"** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **"Skicat"** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguheshin ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të

njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i

urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsye të mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.



11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbytjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendpunishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajné pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet t'i paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFECTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm.**

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuar në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprente punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;

- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 **"Force Madhore"** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES

kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuhët në përdorim zyrtarë
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e çmimit total të kontratës, nga një Bankë e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës, apo kompani e sigurimeve e licensuar nga BQK deri me 28/10/2021
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve [shëno shumat]; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve [shëno shumat]; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën [shëno shumat]; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: [shëno shumat] (ii) të personave të tjerë: [shëno shumat]
Programi	12.1	Planin për Menaxhimin e Kontratës. Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 2 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 2 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë : 2 (Dy) ditë pas nënshkrimit të kontratës, nëse kushtet atmosferike janë të përshtatshme (vlerësimi i Organit Mbikëqyrës të Autoritetit Kontraktues)
	17.2	Përfundimi i punëve bëhet sipas planit të menaxhimit të kontratës 28/09/2021
Dëmet e likuiduara	19.1	Norma e dëmeve të likuiduara është 0.10% e Çmimit final të Kontratës në ditë.

		Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për tërë kontratën është 10% të çmimit final të kontratës.
Regjistri i punës	20.1	[Specifikoni nëse një regjistër i punës nuk është nevojitet].
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi i cilësisë dhe sasisë së punëve do të bëhet në momentin e dorëzimit që janë lëndë e kësaj kontrate, nga Komisioni I Pranimit të punëve – shërbimeve, i emëruar nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ të Autoritetit Kontraktues. Asnjë furnizim i mallit respektivisht asnjë ekzekutim i punëve-shërbimeve nuk do të konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilësia dhe sasia, nga ana e Komisionit të Pranimit të punëve-shërbimeve të Autoritetit Kontraktues. Menagjer I kontrates nga AK eshte: Bean Haxhiasi Menagjer I projektit nga AK eshte: Xhyllbehar Taipi Menagjer I projektit nga OE eshte: Fatmir Kryeziu
Pagesat	24.1	Ky projekt eshte dy vjeqar: Pagesa do te behet: Viti-2020: 28 500,00 euro Viti-2021: 1 238,80 euro
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10 % e vleres se kontrates per periudhen një vjeqare
Shkaqet kompensim për	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [shëno numrin] ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është : 12 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm. Dokumenti Polisa e sigurimit të kualiteti e lëshuar nga një Bank apo kompani e sigurimeve e licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës 10 % vleren e pergjithëshme të kontratës, me afat validiteti për prej 12 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Ekonomike, në pajtim me ligjin në Kosovë. b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

**Kubëzimi i rrugëve dhe rregullimi i ujës-jellësit në fshatin Baçkë
(projekt dy vjeçar)**

I. KUBËZIMI I RRUGËS AKSI 1 , S=255 m2

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit . Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqj tetarve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatën punimet .1.log në m2	m2	255.00	0,10	25,50
1.2	Identifikimi instalimeve nëntokësore dhe mbitokësorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shlyqje dhe demolin të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubëzimin e kubëzave në rrugët lokale të Fshatit. 1.log m2	m2	255.00	0,10	25,50
1.3	Shënimi dhe mçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatën punimet .1.log në m'	m2	255.00	0,10	25,50
2	PUNIMET TOKËSORE				
Gjithsej: Pos 1					76,50
Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi 1 - 20 deri ne 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terenit me ramjet e duhura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te gërmuar ne deponin te cilen e cakton investitori .1.log m3 me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	71.10	1,00	71,10
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	20.10	1,00	20,10
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	10.20	1,00	10,20
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtrësat e tamponit .1.log me të gjitha shpenzimet	m2	255.00	0,10	25,50
Gjithsej: Pos 2					127,50



3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror , fraksion (0 deri 63 mm) me trashësi të shtresës t = 20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v = 650 \text{ kg/cm}^2$. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	61.20	5,00	306,00
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me material guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t = 10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve . Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v = 500 \text{ kg/cm}^2$. Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31,5 mm , t= 10 cm	m3	25,50	8,00	204,00
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t = 5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v = 500 \text{ kg/cm}^2$. Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	12,75	10,00	127,50
Gjithsej: Pos 3				637,50	
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometrisë së kubëzave ,kompetencë e përcaktuar nga investitori. Në çmim të parashihet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetri të rrugës.					
4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërë (filer)	m2	255,00	7,00	1.785,00
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m'	145,62	5,50	800,91
4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i rigolave nga betoni C 30/37, me dim (40x12) cm duke i llogaritur të gjitha punimet e tjera të nevojshme paraprake , gërmimi i bazës (themeli) dhe përforcimi i rigolave në bazament dhe mbushja e fugave me beton	m'	5,00	4,00	20,00
Gjithsej: Pos 4				2.605,91	



1. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI I :

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	76,50
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	127,50
3	PUNIMET E MBISILJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	637,50
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	Gjithsej: Pos 4	2.605,91
TOTALI ME TVSH			3.447,41

2. KUBËZIMI RRUGËS AKSI 2 , S=15.66 m2

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Susha	Cmimi njësi (€)	Cmimi total me TVSH (€)
------------	--------------------------	--------	-------	-----------------	-------------------------

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit . Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me nyjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare

1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënimi i kantierit me shenja treziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatën punimet 1.log në m2	m2	15.66	0,10	1,56
1.2	Identifikimi instalimeve nëntokësore dhe mbitokësore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor me qëllim të evitimit parandalimit dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i sinucionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimat për shkyrje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubezave në rrugët lokale të Fshatit. 1.log m2	m2	15.66	0,10	1,56
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike—në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatën punimet 1.log në m2	m2	15.66	0,10	1,56
Gjithsej: Pos 1					4,56

2. PUNIMET TOKËSORE

Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dhemit të katit V Në makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi 1 - 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terenit me ramjet e dahura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dhemit te gërmuar ne deponin te cilen e cakton investitori 1 log m3 me të gjitha shpenzimet.

2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	4.82	1,00	4,82
2.2	Gërmimi me çelëz (20%)	m3	1.38	1,00	1,38
2.3	Gërmimi me çekër (10%)	m3	0.69	1,00	0,69
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendoset asfalti me të gjitha shpenzimet	m2	15.66	1,00	15,66
Gjithsej: Pos 2					22,55
3	PUNIMET E MBISILJES (TAMPONI)				

Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi, ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror, fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm².
Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprahe dhe atë sipas normave dhe standardeve.
Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m ³	3.76	10,00	37,60
-----	--	----------------	------	-------	-------

Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me materiali guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprahe dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm².
Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm, t=10 cm	m ³	1.88	10,00	18,80
-----	--	----------------	------	-------	-------

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm². Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-1 mm t=5 cm	m ³	0.94	10,00	9,40
-----	---	----------------	------	-------	------

Gjithsej: Pos 3

65,80

4. PUNIMET E MBISHTRIKURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTIJESE

Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, d=8cm forma e gjeometrisë së kubezave, kompetencë e përcaktuar nga Investitori. Në çmim të parashitet edhe Furnizimi, transporti dhe sipërdarja e reres (filerit) për mbushjen e fugeve në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje: Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përjkatë perimetri të rrugës.

4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rërë (filer)	m ²	15.66	10,00	156,60
-----	---	----------------	-------	-------	--------

4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim. (15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m'	102.32	9,90	92,09
-----	---	----	--------	------	-------

4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i rigolave nga betoni C 30/37, me dim (10x12) cm duke llogaritur të gjitha punimet e tjera të nevojshme paraprahe, gërmimi i bazës (themelit) dhe përforcimi i rigolave në bazament dhe mbushja e fugeve me beton	m'	5.00	10,00	50,00
-----	---	----	------	-------	-------

Gjithsej: Pos 4

298,69




2. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI 2

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	4,56
2	PUNËT TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	22,55
3	PUNËT E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	65,80
4	PUNËT E MBISTRUKTURËS RRI GËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	Gjithsej: Pos 4	298,69
TOTALI ME TVSH			391,60

3. KUBËZIMI I RRUGËS AKSI 3; S=155 m2

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit . Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të sigurojë punishten me njetet sinjalizuese para fillimit të punës, në gjithë zonën ku do të zhvillojë aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëmoksore tëqytetarve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënim i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatën punimet 1 log në m²	m2	155.00	0,05	7,75
1.2	Identifikimi i instalimeve nëmoksor dhe mbiktosorë (tufesjelles, kanalizimi, instalimet e rrymës, instalimet telefonike dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit paraqitjes së dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubezave në rrugët lokale të fshatit. 1 log m2	m2	155.00	0,05	7,75
1.3	Shënim dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatën punimet 1 log në m²	m2	155.00	0,05	7,75
Gjithsej: Pos 1					23,25
2	PUNËT TOKËSORE				
Gërryeria, gërmimi dhe largimi i dhent të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi 1 - 20 deri në 40 cm. Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i terenit me ramjet e dhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike. Largimi i dhent të gërmuar në deponinë të cilën e cakton investitori 1 log m3 me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	47.24	1,00	47,24
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	13.64	1,00	13,64
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	6.82	1,00	6,82
2.4	Plashtimi dhe punimi i bazamentit të rrugës, para se të vendoset asfalti dhe punimi i asfaltit 1 log me të gjitha shpenzimet	m2	155.00	0,10	15,50



		Gjithsej: Pos 2		83,70	
3	PUNIMET E MBUSHJES (TASPOSI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63 mm) me trashësi të shtresës 1-20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=650 \text{ kg/cm}^2$. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe me sipas normave dhe standardeve. Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t= 20cm	m3	37.20	5,00	186,00
Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rruges , me materiali guror nga gurit të thyer fraksion(0-32) mm, me trashësi të shtresës 1-10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues.Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe me sipas normave dhe standardeve.Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=500 \text{ kg/cm}^2$. Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31,5 mm t= 10 cm	m3	18.60	5,00	93,00
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rratshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-1mm, me trashësi të shtresës 1-5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=500 \text{ kg/cm}^2$. Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	9.30	5,00	46,50
		Gjithsej: Pos 3		325,50	
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRU GËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetene e përcaktuar nga Investitori.Në çmim të parashifet edhe Furnizimi,transporti dhe shpërndarja e reres (filterit) per mbushjen e fugeve ne sipërfaqen e cila eshte e kubëzuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugët përgjatë perimetrit të rrugës.					
4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rërë (filter)	m2	170.50	6,00	1.023,00
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.L(18x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.	m	102.32	4,00	409,28
4.3	Furnizimi,transporti dhe montimi i rigolave nga betoni C-30/37, me dëm (40x12) cm duke i llogaritur te gjitha punimet e tjera te nevojshme,paraprake , gërmimi i bazës (themelit) dhe përforcimi i rigolave në bazament dhe mbushja e fugeve me beton	m	5.00	5,00	25,00
		Gjithsej: Pos 4		1.457,28	



3. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS TE AKSI 3

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	23,25
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	83,70
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	325,50
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	Gjithsej: Pos 4	1.457,28
TOTALI ME TVSH			

4. KUBËZIMI RRUGËS AKSI 4 S=245m2

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit. Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					

PUNËT PREGADITORE					
1.1	Saënimi i kanitrit me shenja rreziko në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatim punimet. Llog në m2	m2	245,00	0,05	12,25
1.2	Identifikimi instalimeve nëntokësore dhe mbetokësore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), pikerimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e teretit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubezave në rrugët lokale të Fshatit. Llog në m2	m2	245,00	0,05	12,25
1.3	Shënimi dhe ngjizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatim punimet. Llog në m2	m2	245,00	0,05	12,25
				Gjithsej: Pos 1	36,75

PUNIMET TOKËSORE					
Gërryeria, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi teretit me ranjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike të argjimit i dheut te gërmuar ne deponit te cilen e cakton investitori Llog m3 me të gjitha shpenzimet.					


2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	82,32	1,00	82,32
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	23,52	1,00	23,52
2.3	Gërmimi me kan (10%)	m3	11,26	1,00	11,26
2.4	Punimet dhe punimi i buxave të rrugës , para se te vendosen shitesat e tamponit dhe me te gjitha shpenzimet	m2	245,00	0,10	24,50

Gjithsej: Pos 2

193,58

142,10

51,48€



PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)					
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi, ngjeshja dhe punimi i shtrësës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror, fraksion 10 deri 63 mm me trashësi të shtrësës 1-20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=650 \text{ kg/cm}^2$. Materiali i përdorur duhet të jetë i paësuar me ateste paraprake dhe sipas normave dhe standardeve. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm 1-20cm	m ³	53.90	5,00	269,50
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me materialin guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtrësës 1-10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paësuar me ateste paraprake dhe sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=500 \text{ kg/cm}^2$. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31,5 mm 1-10 cm	m ³	29.40	5,00	147,00
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës rratshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtrësës 1-5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=500 \text{ kg/cm}^2$. Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm 1-5 cm	m ³	14.70	5,00	73,50
Gjithsej: Pos 3					490,00
PUNIMET E MBISTRIKTURËS RRUGËS ME ELEMENTË BETONO-MONTUESE					
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, d-8cm forma e gjeometrisë së kubëzave, kompetencë e përcaktuar nga Investitori. Në çmim të parashitet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje: Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës për gjatësi perimetri të rrugës.					
1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërë (filer)	m ²	245.00	6,50	1.592,50
1.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim. (15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m'	150.56	4,00	602,24
1.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i rigolave nga betoni C 30/37 me dim (10x12) cm duke llogaritur të gjitha punimet e tjera të nevojshme, paraprake, gërmimi i bazës (themeli) dhe përforcimi i rigolave në bazament dhe mbushja e fugave me beton	m'	10.00	5,00	50,00
Gjithsej: Pos 4					2.244,74



Furnizimi, transporti, shirirja, nivelizimi i ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror, fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të ftohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm².
Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake dhe sipas normave dhe standardeve.
Vrejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

1.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	54.00	5,00	270,00	✓
-----	--	----	-------	------	--------	---

Furnizimi, transporti, shirirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me material guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake dhe sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të ftohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm².
Vrejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

1.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm t=10 cm	m3	27.00	8,00	216,00	✓
-----	---	----	-------	------	--------	---

Furnizimi, transporti, shirirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imët nga gurit të thyer fraksion (0-4)mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të ftohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm². Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

1.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-1 mm t=5 cm	m3	13.50	10,00	135,00	✓
-----	---	----	-------	-------	--------	---

Gjithsej: Pos 3 621,00

1. PUNIMET E MBISTRIKURËS RRE GËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE

Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C-30/37, d-8cm forma e gjeometrisë së kubëzave, kompetencë e përcaktuar nga investitori. Në çmim të parashitet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e ftagave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vrejtje: Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përfundimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetrit të rrugës.

1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e ftagave me rërë (filer)	m2	225.00	7,00	1.575,00	✓
-----	--	----	--------	------	----------	---

1.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m'	139.24	6,00	835,44	✓
-----	--	----	--------	------	--------	---

1.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i rigolave nga betoni C-30/37 me dim (10x12) cm duke llogaritur të gjitha punimet e tjera të nevojshme, paraprake, gërmimi i bazës (themelit) dhe përfundimi i rigolave në bazament dhe mbushja e ftagave me beton	m'	10.00	5,00	50,00	✓
-----	--	----	-------	------	-------	---

Gjithsej: Pos 4 2.460,44




5. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI 5

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	67,50	✓
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	130,50	✓
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	621,00	✓
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	Gjithsej: Pos 4	2.460,44	✓
TOTALI ME TVSH			3.279,94	+0,50


6. KUBËZIMI RRUGËS AKSI 6; S= 246 m2

3279,44

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punimin me njetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarëve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastruktura rrugore sipas projektit detal gjatë kohës së zgjatit punimet 1 log në m2	m2	246,00	0,05	12,30
1.2	Identifikimi instalimeve nëntokësore dhe mbitokësore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor me qëllim të evitimit parandalimit dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të tjetrit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shlyqje dhe demolin të tjetrit ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubezave në rrugët lokale të Fshatit. 1 log m2	m2	246,00	0,05	12,30
1.3	Shënimi dhe kubezimet-geodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjatë kohës së zgjatit punimet 1 log në m2	m2	246,00	0,05	12,30
				Gjithsej: Pos 1	36,90
2	PUNIMET TOKËSORE				
Gjërçerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe përgatitimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terrenit me ramjet e dulmra duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut të gërmuar në deponim të cilën e cakton investitori 1 log m3 me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	82,66	1,00	82,66
2.2	Gërmimi me dorë (30%)	m3	23,02	1,00	23,02
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	11,31	1,00	11,31



2.4	Demontimi dhe zhvendosja e kubëzave në rrugët egzistuese e cila do të rehabilitohet si dhe deponimi i përkoshëm në një vend të sigurt të përcaktuar nga organi mbikqyrës duke i mbrojtur pa i dëmtuar gjatë demontimit dhe transportit me qëllim të ripërdorimit të tyre në rrugë të planifikuara sekondare. Në çmim kalkulohet edhe transporti prej vendit demontimit deri në vendin e magazinimit (Deponimit).	m2	45.00	5,00	225,00
2.5	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rruges , para se të vendosen shtresat e tamponit 1 log me të gjitha shpenzimet	m2	246.00	0,10	24,60
Gjithsej: Pos 2				367,60	
PUNIMET E MBI SHJES (TAMPONI)					
Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,fraksion (0 deri 63 mm) me trashësi të shtresës t= 20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të ftohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugës me garë të thyer fraksion 0-6.3 mm t=20cm	m3	59.04	5,00	295,20
Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rruges , me material guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t= 10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues.Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve.Ngjeshja deri sa të ftohet moduli i ngjeshjes Mv= 500 kg/cm2 . Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugës me garë të thyer fraksion 0-11.5 mm t= 10 cm	m3	29.52	5,00	147,60
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës trashëuese me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t= 5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të ftohet moduli i ngjeshjes Mv= 500 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugës me garë të thyer fraksion 0-1 mm t= 5 cm	m3	13.53	10,00	135,30
Gjithsej: Pos 3				578,10	
PUNIMET E MIBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE					
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37 , d=8cm forma e gjeometrisë së kubëzave ,kompetencë e përcaktuar nga investitori.Në çmim të parashikët edhe Furnizimi,transporti dhe shpenzimet e rërës (Blerit) për mbushjen e fllugave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në mur kur nuk ka gurë skajor përfundimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetrit të rrugës.					
4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fllugave me rërë (Blerit)	m2	246.00	7,00	1.722,00
4.2	Furnizimi dhe montimi i shprekësve nga betoni C 30/37 dimi (25x80) cm, me bazë betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m	192.00	5,00	960,00



13

4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i rigolave nga betoni C 30/37, me drit (40x12) cm duke i llogaritur te gjitha punimet e tjera te nevojshme, paraprate , gërmimi i bazes (themelit) dhe përfërcimi i rigolave në bazament dhe mbushja e fugeve me beton	m'	15.00	6000	90,00
Gjithsej: Pos 4					2.772,00

6. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI 6

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	36,90
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	367,69
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	578,10
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	Gjithsej: Pos 4	2.772,00
TOTALI ME TVSH			3.754,69

6.1. NDËRTIMI I MURIN MBROJTËS NË AKSIN 6 ; L=34 m' ; H=2.50 m

PUNËT PARAPREGADITORE					
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te në infrastrukturë përrehtëse sipas projektit detal gjatë kohës së zgjatit punimet .Llog në m2	m'	34.00	0,10	3,40
1.2	Identifikimi i përvojave në tokësore dhe mbledhje (Insulime elektrike , ujësjellës ,kanalizimi). Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shlyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastemin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e murit mbrojtës dhe punimin e rrugës me kubëzave . Llog m2 . Vërejtje në rast se nga pakujdesia vjen deri të dëmtimi eventuale të gjitha shpenzimet i bartë kompania punëkryese der në sanimin e gjenëjes.	m'	34.00	0,10	3,40
1.3	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tavolës së amuruesve së bashku me mbulesën perkatese. E njeja duhet të demtohet pas përfundimit të punimeve.Llog në m'	m'	12.00	1,00	12,00
1.4	Incizimi i terrenit si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit Llog në m'	m'	34.00	0,10	3,40
Gjithsej punë Parapregaditore:					22,20

PUNËT TOKËSORE					
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	Punimet tokësore të kryera që të gjitha materialet e demoluara (sipas pos. te poshtëshënuara) ti largojë nga punishja apo ti transportojë gjatë kohës së punës për deponim materialeve. Materialet që i nevojten Investitorit duhet te deponohen ne depone parapara per grupimin te materialit ne depot të cilën e cakton Investitori.				

2.1	Pastrimi i terenit, drunjtë shkurret, materiale rrethimore rrethojë, në gjithë perimetrin ku do të zhvillohen punimet. Në qmim kalkulohet edhe bartja e materialit të demohuar deri të deponia që e cakton organi mbikqyrës. Llog. Në m³	m³	34.00	1,00	34,00	✓
2.2	Germimi i dheut (themeleve) i kategorisë së III-IV të me makina ndërtimore dhe me vegla dorë, materiali i tepërt i cili mbetet pas mbushjes deponohet me transport në depotinë të cilën e cakton investitori. Llog. Në m³	m³	71.40	1,00	71,40	✓
2.3	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së themlit të murit mbrojtës es me ngjeshmeri 30MN/m². Llog. Në m²	m²	61.20	0,10	6,12	✓
2.4	Sigurimi i gropës së germuar nga rrëshqitëja e dheut si dhe vendosja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në faqë. Llog. Në m²	m²	34.00	0,10	3,40	✓
2.4	Demolimi me kujdes i kubezave egzistuese në zonën e projektuar në perimetrin e murit. Llog. Në m²	m²	34.00	1,00	34,00	✓
Gjithsej punë demolimit rrenimit dhe tokësore:					148,92	✓

III	PUNËT E MBUSHJES				
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
3.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e tanponit 0-3mm nën bazën e themlit me trashësi t=15cm me ngjeshmeri 30MN/m2.Llog. në m3	m³	9.18	5,00	45,90
3.2	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me zhavorr të pastër të llojit 63 mm në tere Gjarësin dhe lartësinë e murit Mes -50 cm.Llog. në m3	m³	11.90	5,00	59,50
3.3	Furnizimi dhe montimi i gypit të dreazhit PVC Ø100 mm prapa murit .Llog në m²	m²	34.00	1,00	34,00
3.4	Furnizimi si dhe punimi i Gypit PVC Ø 70 mm për kullin e murit mbrojtës nga betoni i armuar çdo 2.0 m zig zak.Llog në m²	m²	34.00	1,00	34,00
3.5	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me me dheun e germuar në shtresa deri në 20 cm dhe me ngjeshje.Llog. në m3	m³	61.20	1,00	61,20
Gjithsej punë të mbushjes:					234,60

IV PUNËT E BETONIT DHE BETONARMES					
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma



	Të gjitha pozicionet e strukturave të betonit duhet të realizohen, sipas dimensioneve, dhe sipas llojit dhe klasës së betonit, dhe atë sipas dokumentacionit Teknik të projektimit, llogaritjes statike dhe detajeve të armimit. Betoni për të gjithë llojet e punimeve duhet të pregaditet, transportohet, punohet, mirembahet dhe testohet sipas punshikimeve të përcaktuara në rregullat e zbatueshme, "Rregullat për Standardet Teknike për Beton dhe Beton të Armuar (PBAB). Të gjitha panellet (kallopet) e pjesëve të dukshme të betonit të lyhen dhe të jenë të kualitetit të lartë në mënyrë që të përmbushen edhe kriteriet e larta vizuale estetike të sipërfaqeve të betonuara. Betoni për betonimin e mureve dhe shyllave të jashtme, prapa të cilave bëhen mbushje e argjaturat dhe shohet hidroizolimi vertikale me shtimin e aditivëve të papërshkueshëm nga uji. Kallopet dhe platformat mbështetje duhet të bëhen në bazë të dimensioneve të parashikuara në mënyrë të shkaktët dhe cilësore, në mënyrë që pas betonimit dhe çmontimit të punimeve të mos ndodhin as deformimi më i vogël në strukturë. Gjatë betonimit strukturat konstruktive pas ndërprerjeve të nevojshme të betonimeve, lidhja dhe vazhdimi duhet të pastrohen së pari, sipërfaqja duhet të jetë e ashpër, shpëlarje dhe pastaj të betonohet vazhdimi. Llogaritja e sasive të punimeve të kryera në të vërtetë nga njësitë e dhëna të masës (libri i ndërtimit). Çmimi njësi i secilit pozicion të këtyre punimeve përfshin gjithëkës që është e nevojshme deri në përfundimin e së njëjtës.				
4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës rrëshuese betonimi i themeleve të murit mbrojtës nga betoni i djeshëm C12-15 me trashësi 5 cm, në çmim të llogaritës mirëmbajtja e betonit. Punimi Sipas detalit të dhënë. Llog në m3	m³	3.06	40,00	122,40
4.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit mbrojtës me dim sipas zgjidhjes teknike të prezentuar dhe lartësi 2.5 m, nga betoni i armuar C15-30. Në çmim llogaritës kallupimi me drasë, si dhe betonimi duke i shtuar shtesa aditivë nga pa përshkueshmëria e ujit, vibruar dhe respektuar shtresën mbrojtëse Punimet të kryhen Sipas detalit të dhënë. Llog në m3.	m³	24.18	55,00	1.346,10
4.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit mbrojtës me dim sipas zgjidhjes teknike të prezentuar dhe lartësi 2.5 m, nga betoni i armuar C15-30. Në çmim llogaritës kallupimi me drasë, si dhe betonimi duke i shtuar shtesa aditivë nga pa përshkueshmëria e ujit, vibruar dhe respektuar shtresën mbrojtëse Punimet të kryhen Sipas detalit të dhënë. Llog në m3.	m³	25.50	60,00	1.530,00
Gjithsej punë të betonit dhe betonarimes:					2.998,80

PUNËT E ARMATURËS					
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	Të gjitha llojet e armaturave duhet të pastrohen nga ndryshka, balta dhe gëlqerja, prerja, lakimi dhe vendosja saktësisht sipas llogaritjes statike dhe detajeve të armaturës. Para betonimit, organi mbikqytës duhet të kontrollojë vendosjen e saktë të armaturës. Çmimi njësi i secilit pozicion të këtyre punimeve përfshin gjithëkës që është e nevojshme deri në përfundimin e së njëjtës. Llogaritja e armaturave të përdorura janë Sipas detajeve në projekt. Armatura S-500.				
5.1	Furnizimi i hekurit ndërtimor, pastrimi, prerja, përpunimi dhe montimi i armatures të hekurit të brinjëzuar të klasës S 100-500, të gjitha në përputhje me llogaritjen statike sipas detajeve teknike të armimit të përshkruara në projekt. Llogaritja në kg.	kg	4,046.00	0,50	2.023,00
Gjithsej punë të armimit:					2.023,00
REKAPITULLIMI I PUNIMEVE TË MURIT NË AKSIN 6					
I	PUNËT PARAPRGADITORE:				22,20
II	PUNËT TË MËSORE:				148,92


III	PUNËT E MIBUSHIJES	234,60	✓
IV	PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMES	2.998,80	✓
V	PUNËT E ARMIRIMIT	2.023,00	✓
	REKAPITULLIMI I PUNIMEVE TË MURIT NË AKSIN 6:	5.427,52	✓✓

REKAPITULLIMI I PUNIMEVE NË AKSIN 6			
6.0	6. REKAPITULLIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI 6	3.754,69	✓
6.1	6.1 NDËRTIMI I MURIN MBROJTËS NË AKSIN 6; L=3.1 m; H=2.50 m	5.427,52	✓
	TOTALI ME TVSH	9.182,21	✓✓ +0,1



7. KUBEZIM I STAZËS ECJES AKSI 7

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Cmimi njësi (€)	Cmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit . Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të sigurisë punës me mjetet sinjalizuese para fillimit të punës, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastruktura rrugore sipas projektit detal gjatë kohës së zgjatit punimet .1.log në m2	m2	56.14	0,10	5,61
1.2	Identifikimi instalimeve nëntoksor dhe mbetoksorë (tuesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), përkëmbimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimit dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrethit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrethit ekzistues pasturimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubezave në rrugët lokale të fshatit .1.log m2	m2	56.14	0,10	5,61
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjatë kohës së zgjatit punimet .1.log në m2	m2	56.14	0,10	5,61
Gjithsej: Pos 1				16,83	
2	PUNËT TOKËSORE				
Çelëryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terrenit me ramjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut të përzier me depozitë të cilën e cakton investitori .1.log m3 me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Gërmimi me makina (70%)	m3	18,86	1,00	18,86
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	5,39	1,00	5,39
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	2,69		
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtresat e tamponit .1.log me të gjitha shpenzimet	m2	56.14	1,00	56,14
Gjithsej: Pos 2				80,39	
3	PUNËT E MBI SHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shpërndarja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror i fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t = 20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fuqohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të përputhet me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj punë kompania punë kryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezantoj tek menaxheri kontratës.					
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugore me trashësi të 0 deri 63 mm t = 20 cm	m3	13,17	5,00	67,35



Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me materialin guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtrësës 1-10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v = 500 \text{ kg/cm}^2$.

Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shprese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e moduli të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.

3.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm, t=10 cm	m ³	6.74	10,00	67,40
-----	--	----------------	------	-------	-------

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës rrafshuese me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtrësës 1-5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v = 500 \text{ kg/cm}^2$. Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shprese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.

3.3	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t=5 cm	m ³	3.37	10,00	33,70
-----	---	----------------	------	-------	-------

Gjithsej: Pos 3

168,45

4. PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRU GËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE

Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, flogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, d=8cm formë e gjeometrisë së kubëzave, kompetencë e përcaktuar nga investitori. Në çmim të parashifet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (fillet) për mbushjen e fllugave në sipërfaqen e çila është e kubëzuar. Vërejtje: Ruga e çila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës për gjatësinë e perimetrit të rrugës.

4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubëzave duke flogaritur në çmim edhe mbushjen e fllugave me rërë (filler)	m ²	56.14	7,00	392,98
-----	--	----------------	-------	------	--------

4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni flogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m'	56.14	4,00	224,56
-----	--	----	-------	------	--------

4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i rigolave nga betoni C 30/37, me dim (40x12) cm duke flogaritur të gjitha punimet e tjera të nevojshme, paraprake, gërratimi i bazës (themelit) dhe përforcimi i rigolave në bazament dhe mbushja e fllugave me beton	m'	5.00	4,00	20,00
-----	--	----	------	------	-------

Gjithsej: Pos 4

637,54

7. REKAPITULIMI - KUBËZIMI I STAZËS AKASI 7

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	16,83
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	80,35
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMIONI)	Gjithsej: Pos 3	168,45
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRU GËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	Gjithsej: Pos 4	637,54
TOTALI ME TVSH			902,97

903,21

8. KUBËZIMI I SIPËRFAQE S=10m2

Nr. rendor	Punimet dhe shërbimet të përcaktuara në specifikacione	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1	Të gjitha punët të kryera me norma të kësaj dhe standardeve Europiane dhe Eurokodit. Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë rrethmatë dhe siguri të punës me mjete sigurtuese para fillimit të punës, në gjithë zonën ku do të zhvillojë aktivitetet e saj, dhe demton të instalimeve në zonë të tjera të qytetit është e obliguar të kthejë në gjendje të mirë të punës me koston të vetën financiare				
PUNËT PREGADITORE					

1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastruktura rrugore sipas projektit detal gjatë kohës së zgjatit punimet .1.log në m ²	m2	10.00	0,10	1,100
1.2	Identifikimi instalimeve nëntoksorë dhe mbitorësorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e leratit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kabëzimin e kabëzave në rrugët lokale të fshatit. 1.log m ²	m2	10.00	0,10	1,100
1.3	Shënimi dhe mçizimi gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjatë kohës së zgjatit punimet .1.log në m ²	m2	10.00	0,10	1,100

Gjithsej: Pos 1

3.00

PUNJNET TOKESORE

PUNIMET TËKËSORE

Gjeryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi 1 - 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i terentit me ramjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike .

Largimi i dheut të gërmuar në deponinë të cilën e cakton investitori 1.10g m3 me të gjitha shpenzimet.

2.1	Gjermimi me makineri (70%)	m3	62,18	1,00	62,48
2.2	Gjermimi me dorë (20%)	m3	17,85	1,00	17,85
2.3	Gjermimi me çekan (10%)	m3	8,93	1,00	8,93
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rruges, para se të vendosen shiresat e tamponit. 1 log me të gjitha shpenzimet	m2	297,50	0,10	29,75

Gjithsej: Pos 2

179,01

PUNIMET EMBUSILJES (TAMPOND)

1) mm me trashësi të shtresës $t = 20$ cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruës deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v = 650$ kg/cm².
Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprake, dhe atë sipas normave dhe standardeve.
Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shërese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontraktës.

31	Humizimi dhe punimi i shireses rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm i 20cm	m3	2,10	S ₁₀₀	12,00
----	--	----	------	------------------	-------

Furnizimi, transporti dhe instalimi elizimi i bazës dhe punimi i bazës së rruges , me materiali guror nga gurit të thyer fraksion(0-32) mm, me trashësi të shtresës 10 cm dhe me ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake dhe me sipas normave dhe standardit të ngjeshjes. Ngjeshja deri sa të liqet modalit i ngjeshjes M₁ 500 kg/cm² . Vrejtje : Pas përfundimit të punës, firma e kompania punëkryese është e obliguar të shqyrtoj testin e modalit të ngjeshjes dhe ta prezentoj

1	1 umzimzima (the panini) 300g's mngwele mngwele le thay mngwele t. 31/1/2018 m. 1 10 cm	m3	1.20	10,00	12,00
---	--	----	------	-------	-------

Shitësit dhe punitori i shitësës rrafshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-1mm, nie trashësi të
shitësës të 5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të litoher moduli i ngjeshjes Mv 500 kg/cm². Sqarim : Pas përfundimit
të kësaj shitrese kompani punëkytëse e shuaz e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

1.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t = 5 cm	m3	0.60	10,00	6,00
Gjithsej: Pos 3				30,00	
1	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, d-8cm forma e gjeometris së kubëzave .kompetene e perezaktuar nga investitori.Në çmim të parashitet edhe Furnizimi,transporti dhe shperndarja e reres (lilerit) per mbushjen e fugeve ne sipërfaqen e cila eshte e kubezuar. Vërejtje : Ruga e cila kubezohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetri të rrugës.					
1.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmimin edhe mbushjen e fugeve me rërë (liler)	m2	10,00	7,00	70,00
1.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.	m²	15,00	5,00	75,00
Gjithsej: Pos 4				145,00	


8. REKAPITULIMI - KUBËZIMI I SIPËRFAQES S= 10m2

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	3,00
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	119,01
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPOND)	Gjithsej: Pos 3	30,00
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	Gjithsej: Pos 4	145,00
TOTALI ME TVSH			297,01



9. KUBEZIMI I RRUGËS AKSI 9 S=171 m2

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodin . Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me njetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënim i kuantitetit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të instalatura rrugore sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatim punimet 1 log në m2	m2	171.00	0,10	17,10
1.2	Identifikimi instalimeve nëntokësore dhe mbledhje të ujësjetes, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit, pikeletimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimit dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolin të rrjetit ekzistues pasqirimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubezave në rrugët lokale të Pshaut, 1 log m2	m2	171.00	0,10	17,10
1.3	Shënim dhe inçizimet geodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatim punimet 1 log në m2	m2	171.00	0,10	17,10
Gjithsej: Pos 1					51,30
2	PUNIMET TOKËSORE				
Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dhur të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi 10-20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terrenit me rampet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike. I largimi i dhur të gërmimit në deponit të cilën e cakton investitori 1 log m3 me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	57,46	1,00	57,46
2.2	Gërmimi me dorë (30%)	m3	16,42	1,00	16,42
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	8,21	1,00	8,21
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtrësat e tamponit 1 log me të gjitha shpenzimet	m2	171.00	0,10	17,10
Gjithsej: Pos 2					99,19
3	PUNIMET E MBISHTJES (LAMPONJ)				
Lampozimi, transporti, shtrësa nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtrësës së nën buzës së rrugës nga materiali guror, Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtrësës 1-20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të ftohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i paësuar me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vrejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompania punë kryese është e obliguar ta shqyrtoj testat e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontrakt.					
3.1	Lampozimi i shtrësës rrugëve me garë të 600*1200*100 mm 1=20cm	m3	41,01	5,00	205,20



Furnizimi, transporti, shpirtja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me materialin guri nga guri të thyer fraksion(0-32) mm, me trashësi të shtresës t = 10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake dhe të sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 500 kg/cm ² . Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar të shqyrtoj testin e moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm, t = 10 cm	m ³	20.52	10,00	205,20
Furnizimi, transporti, shpirtja dhe punimi i shtresës rrafshuese me tere të imet nga guri të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t = 5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv = 500 kg/cm ² . Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar të shqyrtoj testin e moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t = 5 cm	m ³	10.26	10,00	102,60
4	Gjithsej: Pos 3				513,00
PUNIMET E INFRASTRUKTURËS RRI GËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE					
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni. Hlogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, d-8cm forma e gjeometrisë së kubëzave kompetente e përcaktuar nga Investitori. Në çmim të parashifit edhe Furnizimi, transporti dhe sipërfaqja e reres (filerit) për mbushjen e fugeve në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje: Ruga e cila kubëzohet në teresi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m ² në dy anët e rrugës përgjatë perimetrit të rrugës.					
4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubëzave duke hlogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rërë (fili)	m ²	171.00	7,00	1.197,00
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C 30/37 dim (15x25x50) cm, me baze betoni hlogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m ²	104.00	5,00	520,00
4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i rigolave nga betoni C 30/37, me diu (40x12) cm duke i hlogaritur të gjitha punimet e tjera të nevojshme, paraprake, gërmimi i bazës (themelit) dhe përforcimi i rigolave në bazament dhe mbushja e fugeve me beton	m ²	5.00	4,00	20,00
Gjithsej: Pos 4					1.737,00



Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi i ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=650 \text{ kg/cm}^2$.
Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprahe ,dhe atë sipas normave dhe standardeve.
Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion (0-63) mm t= 20cm	m3	54.00	5,00	270,00
-----	---	----	-------	------	--------

Furnizimi, transporti, shtrirja,niv elizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materiali guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues.Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprahe ,dhe atë sipas normave dhe standardeve.Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=500 \text{ kg/cm}^2$.

Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm , t= 10 cm	m3	27.00	8,00	216,00
-----	--	----	-------	------	--------

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-1mm, me trashësi të shtresës t= 5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=500 \text{ kg/cm}^2$. Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-1 mm t= 5 cm	m3	13.50	10,00	135,00
-----	--	----	-------	-------	--------

Gjithsej: Pos 3

621,00

4	PUNIMET E SUBSTRUKTURËS RRU GËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
---	---	--	--	--	--

Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, flogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetene e përcaktuar nga Investitori.Në çmim të parashitet edhe Furnizimi,transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugeve ne sipërfaqen e cila eshte e kubëzuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforeimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur ne m2 në dy anët e rrugët përgjatë perimetri të rrugës.

4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke flogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rërë (filer)	m2	225.00	7,00	1,575,00
-----	---	----	--------	------	----------

4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni flogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.	m'	139.24	6,00	835,44
-----	--	----	--------	------	--------

4.3	Furnizimi,transporti dhe montimi i rigolave nga betoni C 30/37 me dim (10x12) cm duke i flogaritur te gjitha punimet e tjera te nevojshme,paraprahe , gërmimi i bazës (themelit) dhe përforeimi i rigolave në bazament dhe mbushja e fugeve me beton	m'	10.00	5,00	50,00
-----	--	----	-------	------	-------

Gjithsej: Pos 4

2,460,44



9. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI 9

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	57,30
2	PUNËT TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	99,19
3	PUNËT E FIBRILJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	513,00
4	PUNËT E MIBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	Gjithsej: Pos 4	1.737,00
TOTALI ME TVSH			2.400,49

9.1. NDËRTIMI I MURIN M1 NË AKSIN 9 : L= 5.60 , H= 2.50 m

I PUNËT PARAPREGADITORE

Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	Përveç përshkrimit të pozicioneve individuale të punimeve, çmimi përfshin kushtet e mëposhtme të përbashkëta: - në çmimin e çdo pozicioni të punimeve, materialeve, punës, veglave, skelave ndihmëse , të cilat janë të përshkruara sipas standardeve dhe normave teknike, si dhe shpenzimet e tjera; - çdo lloj pune është parapar në përputhje me normat dhe rregulloret teknike për këtë lloj pune, me të gjitha rregulloret përkatëse për sigurinë në punë dhe mbrojtjen nga fatkeqësit eventuale. - Përshkrimet të përgjithshme për kryerjen e të gjitha llojeve të punimeve - Të gjitha punimet janë të kushtëzuara për përdorim të punëve profesionale dhe përdorimin e materialeve cilësore, të cilat duhet të jenë në përputhje me standardet e vlefshme. Strukturat ndihmëse - Përdorimi i të gjitha llojeve të skelave, pa marrë parasysh lartësinë dhe formën, përfshihet në vlerë njësi të punës për të cilën ato janë të nevojshme - Në çmim përfshihet çmontimi i skelës në vendin e ndërtimit. - Në çmim duhet të parashihet dhe vendosja e tabelave dhe shenjave tjera të sigurtizimit dhe paralajmërimit. Montimi dhe punimi i gardheve dhe shiritave mbrojtëse. Masa dhe llogaritja e vlerës operative Llogaritja është bërë për njësi të masës së punimeve të përfunduara, dhe sipas standardeve të vlefshme në ndërtim. Të gjitha punët dhe detyrimet tjera shpesh të cilat shfaqen gjatë ekzekutimit të punëve rregullohen apo kompensohen sipas normave të bazuar në Ligji për Ndërtimin e Objekteve Investive dhe rregulloreve , standardeve të cilat e rregullojnë këtë fushë. Punë përgatitore dhe punët demtuese Në të gjitha pozicionet në të cilat është kushtëzuar çmontimi dhe vendosja e skelave të ndihmës dhe paratrimet e tyre.				
1.1	Shënim i kuterit me shenja rreziku në zona ku do të punohet të në infrastrukturë përcjellëse sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punime Llog në m2	m'	5.60	1,00	5,60
1.2	Identifikimi i përvojave nëntoksore dhe mbikësore (nalsime teknike , ujësjellës , kanalizimi). Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i tepimit për shpëtim dhe demtim të rrjetit ekzistues post-tim të ferenit dhe përgatitjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e murit mbrojtës dhe punimin e trouarit me kubëzave , Llog m2 . Vërejtje në rast se nga pakujdesia vjen deri të demtimit eventuale të gjitha shpenzimet i bartë kompania punëkryese der në samitin e gjendies.	m'	5.60	1,00	5,60
1.3	Përmirësimi i asfaltit dhe montimi i tavolinës së mbrojtjes me tubulesën përkatëse. P njeita shenja të demtimit të punimeve Llog në m1	m1	12.00	1,00	12,00
1.4	Punimi i ferentit si dhe përcjellja e punimeve ekzistues Llog m1 për m'	m'	5.60	1,00	5,60
Gjithsejt punime para-pregaditore :					28,80


NRE: 70511975

PUNË TË TOKËSORE					
II					
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
	Punëmatrësi është i detyruar që të gjitha materialet e demoluara (sipas pos. të poshtëshënuara) të largojë nga punështja apo të transportojë deri në deponinë e caktuar për deponim materiale. Materialet që i nëviten investitorit duhet të deponohen në depot e parapara për grumbullimin e materialit në depot të cilën e cakton investitori.				
2.1	Pastrimi i teretit, dranjtë shkatërrim materiale trashanore, kabza crethoja, në gjithë perimetrit ku do të zhvillohen punimet. Në qmim kalkulohet edhe bartja e materialit të demoluar deri në deponia që e cakton organi mbikqyrës. 1.1og m ³	m ³	5.60	1,00	5,60
2.2	Gërmimi i dheut (themelëve) i kategorisë së III- IV-të me makina ndërtimore dhe me vegla dore, materiali i tepërt i cili mbetet pas mbushjes deponehet me transport në deponinë të cilën e cakton investitori. 1.1og. N8 m ³	m ³	12.60	1,00	12,60
2.3	Formesimi dhe ngjeshja e asfaltit me themelit të murit mbrojtës as me ngjeshmëri 30MN/m ²	m ²	6.72	1,00	6,72
2.4	Sigurimi i gropës ndërtimore nga rrëshqitja e dheut si dhe vendosja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqi	m ²	5.60	1,00	5,60
Gjithsej punë demollim rrenimit dhe tokësore::					30,52

PUNË TË MBUSHJES					
III					
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
3.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit 0-63mm nën bazën e themelit me trashësi 15cm me ngjeshmëri 50MN/m ² 1.1og. në m ³	m ³	1.01	1,00	1,01
3.2	Furnizimi dhe mbushja mbrypa murit me zhavorr të portit të fuqit 63 mm në terë Gjatesia dhe lartësia e murit Mes. 50 cm. 1.1og. në m ³	m ³	2.80	10,00	28,00
3.3	Furnizimi dhe montimi i xypit të drëzshu PVC Ø100 mbrypa murit. 1.1og në m ³	m ³	5.60	1,00	5,60
3.4	Furnizimi si dhe punimi i vesja PVC Ø 70 mm, për vullbur e murit mbrojtës nga betoni i armuar. çdo 2.0 m 1.1og në m ³	m ³	5.60	1,00	5,60
3.5	Furnizimi dhe mbushja mbrypa murit me me dheut e gërmuar në shpesa deri në 20 cm dhe me ngjeshje 1.1og në m ³	m ³	6.72	1,00	6,72
3.6	Furnizimi, Transporti dhe montimi elementeve nga betoni kubëzave nga betoni i klasit C 30/37, 4-8cm forma e gjeometrisë së kubëzave të njëjta me ato ekzistueset, kompetene e përcaktuar nga investitori. Në qmim të parashifit edhe punimet parapregaditore ngjeshja e shpesa 6-10cm mbushjes dhe shpërndarja e teres 15/25mm dhe mbushjes me shpesa 6-10cm ngjeshje në sipërfaqen e çili e përcaktuar nga investitori. 1.1og në m ³	m ³	5.60	6,00	33,60
Gjithsej punë të mbushjes:					80,53



IV PUNËT E BETONIT DHE BETONARMES					
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	Të gjitha pozicionet e strukturave të betonit duhet të realizohen, sipas dimensioneve, dhe sipas llojit dhe klasës së betonit, dhe ato sipas dokumentacionit Teknik të projektimit, llogaritjes statike dhe detajeve të armimit. Betoni për të gjithë llojet e punimeve duhet të përgaditet, transportohet, punohet, mirëmbanet dhe testohet sipas parashikimeve të përcaktuara në rregullat e vlerësime, "Rregullat për Standardet Teknike për Beton dhe Beton të Armuar (PBAAB). Të gjitha panellet (kallopet) e pjesëve të dukshme të betonit të lyhen dhe të jenë të kualitetit të lartë në mënyrë që të përmbushen edhe kriteriet e larta vizual-estetike të sipërfaqeve të betonuara. Betoni për betonimin e mureve dhe shtyllave të jashtme, prapa të cilave bëhen mbushje e argjinatuar dhe shtohet hidroizolimi vertikal me shtrimin e aditivëve të papërshkueshëm nga uji. Kallopet dhe platformat mbështetjeje duhet të bëhen në bazë të dimensioneve të parashikuara në mënyrë të shkaktër dhe cilësore, në mënyrë që pas betonimit dhe çmontimit të punimeve të mos ndodhin as deformimi më i vogël në strukturë. Tijarë betonoma strukturat konstruktive pas ndërprerjeve të nevojshme të betonimeve, lidhja dhe vazhdimi duhet të pastrohen së pari, sipërfaqja duhet të jetë e shpërndarë, shndërruar dhe pastaj të betonohet vazhdim.				
1.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës rrathuese betonimi i litesleve të murit mbrojtës nga betoni i thjeshtë C12.25 me trashësi 5 cm, në çmim të llogaritjes mbimbajtja e betonit. Punimi Sipas detalit të dhënë. Llog në m3.	m³	0.34	40,00	13,60
1.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës rrathuese betonimi i litesleve të murit mbrojtës me diam sipas zgjidhjes teknike të prezantuar dhe lartësi mures 2.5 m, nga betoni i armuar C25-30.52 çmim llogaritjes kalupimi me drasë, si dhe betonimi duke i shkurësuar aditiv nga pa përshkueshmëria e ujit, vithuar dhe respektuar shtresën mbrojtëse Planimet të lyhen Sipas detalit të dhënë. Llog në m3.	m³	2.16	59,00	123,00
1.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës rrathuese betonimi i litesleve të murit mbrojtës me diam sipas zgjidhjes teknike të prezantuar dhe lartësi mures 2.5 m, nga betoni i armuar C25-30.52 çmim llogaritjes kalupimi me drasë, si dhe betonimi duke i shkurësuar aditiv nga pa përshkueshmëria e ujit, vithuar dhe respektuar shtresën mbrojtëse Planimet të lyhen Sipas detalit të dhënë. Llog në m3.	m³	4.20	60,00	252,00
Gjithsej punë të betonit dhe betonarmes:					388,60
V PUNËT E ARMATURËS					
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	Të gjitha llojet e armaturave duhet të pastrohen nga ndryshku, baltë dhe gëlqerja, prerja, lakimi dhe vendosja saktësisht sipas llogaritjes statike dhe detajeve të armaturës. Para betonimit, organi mësues duhet të kontrollojë vendosjen e saktë të armaturës. Çmimi njëra secilit pozicion të këtyre punimeve përshpër gjithësa që është e nevojshme deri në përfundimin e secilit pozicion të armaturave të përdorura janë Sipas detaleve në projekt. Armatura S-500.				
5.1	Furnizimi i hekurit ndërmor, pastërimi, prerja, përputhimi dhe montimi i armaturës të hekurit të brinjëzuar të klasës S 400/500, të gjitha në përputhje me llogaritjen statike sipas detaleve teknike të armimit të përshkruara në projekt. Llogaritja në kg.	kg	666.40	50	333,20
Gjithsej punë të armimit:					333,20
REKAPITULLIMI I PUNIMEVE TË MURIT MI NË AKSIN 2					
I	I PUNËT PARAPREGADITORE				28,80
II	PUNËT TOKËSORE				30,52
III	PUNËT E MBUSHJES				80,53




IV	IV. PUNËT E BETONIT DHE BETONARMILS	388,60
V	V. PUNËT E ARMATURËS	333,20
	REKAPITULLIMI I PUNIMEVE TË MURIT M2 NE AKSIN 9:	861,65

9.2. NDERTIMI I MURIN M2 NË AKSIN 9 ; L=3.60m ; H=2.50 m

PUNËT PARAPREGADITORE					
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1.1	Shënimet i kantonit me shënja rreziku në zonat ku do të punohet të në infrastrukturë përcjellëse sipas projektit detal gjatë këmbës së zgjatun punimet .Llog në m2	m²	3.60	0,10	0,36
1.2	Identifikimi i përcjellësve nëntokësorë dhe mbulesorë (instalime elektrike , ujësjellës ,kanalizimi). Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demotim të rrjetit ekzistues pastroimit e terentit dhe pregaditjen e kështjete teknike të përgjithshme për ndërtimin e murit mbrojtës dhe punimit të rrugës me kutëzave . Llog m2 . Vërejtje në rast se nga pakujdesia vjen deri të dëmtimi eventuale të gjitha shpenzimet i bartë kompania punëkryese der në sanimin e gjendjes.	m²	3.60	0,10	0,36
1.3	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tavolinës së armiruesve së bashku me mbulesën përkatëse. E njëjta duhet të demotohet pas përfundimit të punimeve.Llog në m²	m²	12.00	1,00	12,00
1.4	Inçizimi i terentit si dhe përcjellja e punimeve gjendezike gjatë ekzekutimit i log në m².	m²	3.60	0,10	0,36
Gjithsej punë Parapregaditore:					13,08

PUNËT TOKËSORE					
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	Punëmanësi është i detyruar që të gjitha materialet e demoluara (sipas pos. të poshtëshënuara) të largojë nga punështja apo të transportojë deri në deponinë e caktuar për deponim materialesh. Materialet që i nevojiten Investitorit duhet të deponohen në depot e parapar v për grumbullim të materialit në depot të cilën e cakton Investitori.				
2.1	Pastrimi i terentit deranjë shkurret ,materile rrethmore rrethoja , në gjithë perimetrit ku do të zhvillohen punimet . Në qmim kalkulohet edhe bartja e materialit të demotuar deri të deponia që e cakton organ mbikqyes . Llog m²	m²	3.60	0,10	0,36
2.2	Veprimi i shpërndarjes së themeleve të kategorisë së III- IV -te me makina ndërtimore dhe me vegla të reja ,materiali i tepërt i cili mbetet pas mbushjes deponohet me transport në deponinë e cilen e cakton investitori	m²	7.56	1,00	7,56
2.3	Veprimi i shpërndarjes së themeleve të murit mbrojtës me rreze të reja 50CM në 2. Llog. N3 m2	m²	4.32	1,00	4,32



2.4	Sigurimi i gypit që germuar nga rreshqiteja e dhënt si dhe vendosja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqit leg. Në m²	m²	3.60	1,00	3,60
Gjithsej punë demolimit rrenimit dhe tokësore:					15,84

III PUNËT E MBUSHJES					
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
3.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit 0-63mm nën bazen e themelit me trashësi të 15cm me ngjeshmëri 50MN/m2. Llog. në m³	m³	0.65	5,00	3,25
3.2	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me zhavorr te pastër te kimit 6.3 mm ne tërë Gjatësin dhe lartësinë e murit Mes 50 cm. Llog. në m³	m³	1.26	5,00	6,30
3.3	Furnizimi dhe montimi i gypit te drerazit PVC Ø100 mm prapa murit. Llog. në m.	m	3.60	1,00	3,60
3.4	Furnizimi si dhe punimi i Gypit PVC Ø 70 mm për kufiun e murit mbrojtës nga betoni i armuar çdo 2.0 m zig zak. Llog. në m	m	3.60	1,00	3,60
3.5	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me nie dheun e germuar në shtresë deri ne 20 cm dhe me ngjeshje. Llog. në m³	m³	4.32	1,00	4,32
Gjithsej punë të mbushjes:					21,07

IV PUNËT E BETONIT DHE BËTONARMES					
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Të gjitha pozicionet e struktive të betonit duhet të realizohen, sipas dimensioneve, dhe sipas flojës dhe klasës së betonit, dhe atë sipas dokumentacionit Teknik të projektimit, llogaritjes statike dhe detajeve të armimit. Beton për të gjithë flojë e punimeve duhet të pregaditet, transportohet, punohet, mirëmbahet dhe testohet sipas parashikimeve të përcaktuara në rregullat e zbatueshme, "Rregullat për Standardet Teknike për Beton dhe Beton të Armuar (PBAD). Të gjitha punellat (kalteper) e pjesëve të dukshme të betonit të lyhen dhe të jenë të kualitetit të lartë në mënyrë që të përmbushen edhe kriteriet e larta vizual-estetike të sipërfaqeve të betonuar. Beton për betonimin e mureve dhe shtyllave të jashtme, prapa të cilave bëhen mbushje e argjiturat dhe shtohet hidroizolimi vertikal me shumën e aditivëve të përpërkueshëm nga uji. Kalteper dhe platformat anësore duhet të bëhen në bazë të dimensioneve të parashikuara në mënyrë të shkaktit dhe cilësore, në mënyrë që pas betonimit dhe çmontimit të punimeve të mos ndodhin as deformimi në të vogël në strukturë. Gjatë betonimit strukturat konstruktive pas ndërprerjeve të nevojshme të betonimeve, lidhja dhe vazhdimi duhet të pastrohen së pari, sipërfaqja duhet të jetë e ashpër, shpëlarje dhe pastaj të betonohet vazhdimi. Llogaritja e sasive të punimeve të kryera në të vërtetë nga njësitë e dhëna të masës (libri i ndërtimit). Çmimi njësi i secilit pozicion të këtyre punimeve përfshin gjithëqka që është e nevojshme deri në përfundimin e së afëjtës.	m³	0.33	40,00	12,80



4.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themeleve te murit mbrojtës nga betoni i armuar C25-30. Në çmim llogaritet kallupimi me drasë, betonit duket shtuar shtesa aditivi për papërshkrueshmëri nga uji, duke vibruar dhe respektuar dhe mirëmbajtja e betonit. Punimet te kryhen Sipas detalit te dhënë. Llog në m3	m³	2.59 2159	50,00	129,50	✓
4.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit mbrojtës me çmim sipas zgjedhjes teknike te prezantuar dhe lartesi limes 1.0 m. nga betoni i armuar C25-30. Në çmim llogaritet kallupimi me drasë, si dhe betonimi duke i shtuar shtesa aditivi nga pa përshkrueshmëria e tij, vibruar dhe respektuar dhe çmim mbrojtëse Punimet te kryhen Sipas detalit te dhënë. Llog në m3.	m³	2.07	50,00	103,50	✓
Gjithsej punë të betonit dhe betonarmes :					245,80	✓

V	PUNËT E ARMATURËS
---	-------------------

Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma	
	Të gjitha llojet e armaturave duhet të pastrohen nga ndryshkat, balta dhe gëlqerja, prerja, lakimi dhe vendosja saktësisht sipas llogaritjes statike dhe detajeve të armaturës. Para betonimit, organi mbikqyes duhet të kontrollojë vendosjen e saktë të armaturës. Çmimi njësi i secilit pozicion të këtyre punimeve përfshin gjithëkës që është e nevojshme deri në përfundimin e së njëjtes. Lloji i armaturave të përdorura janë Sipas detaleve ne projekt: Armatura S-500;					
5.1	Furnizimi i hekurit ndërmor, pastrimi, prerja, përpunimi dhe montimi i armatures të hekurit të brinjëzuar të klasës S 100-500, të gjitha në përputhje me llogaritjet statike sipas detaleve teknike te armimit te perfshtme ne projekt. Llogaritja në kg.	kg	428.10	0,50	214,20	✓
Gjithsej punë të armimit :					214,20	✓

REKAPITULLIMI I PUNIMEVE TË MURIT M2 NË AKSIN 9

I	PUNËT PARAPREGADITORE	13,08	✓
II	PUNËT TOKESORE	15,80	✓
III	PUNËT E MBUSHJES	21,07	✓
IV	PUNËT E BETONIT DHE BETONARMES	245,80	✓
V	PUNËT E ARMIMIT	214,20	✓
REKAPITULLIMI I PUNIMEVE NË AKSIN 9		509,99	✓

REKAPITULLIMI I PUNIMEVE NË AKSIN 9

9.0	9.0 KUBËZIM I TERRUGES AKSIN 9 S 171 m2	2.400,49	✓
9.1	9.1. NDËRTIMI I MURIN M1 NË AKSIN 9	261,65	✓
9.2	9.2. NDËRTIMI I MURIN M3 NË AKSIN 9	509,99	✓
TOTALI NË TVSH		3.172,13	✓




10. REHABILITIMI I RRUGËSK AKSI 10 ; S=90m2

Nr. renditor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit . Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
PUNËT PREGADITORE					
1.1	Shënimet i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastruktura rrugore sipas projektit detal gjatë kohës së zgjatit punimet 1 log në m2	m2	90,00	0,10	9,00
1.2	Identifikimi instalimeve nëntokësore dhe mbrojtëse (tufesjelles, kanalizimi, instalimet rruges, instalimet telefonike dhe internetit, pikëtim dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimit dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkytje dhe shënimet të rrjetit ekzistues pastrimin e teretit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kablazimin e kablove në rrugët lokale të Fshatit. 1 log m2	m2	90,00	0,10	9,00
1.3	Shënimet dhe llogaritjet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjatë kohës së zgjatit punimet 1 log në m2	m2	90,00	0,10	9,00
Gjithsej: Pos 1					27,00
PUNËT E TOKËSORE					
Gjeryerja gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi 1 - 20 deri në 70 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terrenit me ranjet e dulura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut të gërmuar në deponim të cilën e cakton investitori 1 log m3 me të gjitha shpenzimet . Vërejtje duhet gërmohet nivelet të ulët për 50 cm.					
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	15,12	1,00	15,12
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	52,92	1,00	52,92
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	7,56	1,00	7,56
2.4	Demonitimi dhe zhvendosja e kablove në rrugët ekzistuese e cila do të rehabilitohet si dhe deponimi i përfaqshëm në një vend të shëmt të përcaktuar nga organi mbikqerës duke i mbrojtur pa i dëmtuar gjatë demonitimit dhe transportit me qëllim të riparimit të tyre në rrugë të planifikuara sekondare . Në çmim shpërndahet edhe transporti prej vendit demonitimit deri në vendin e magazinimit (Deponimit).	m2	90,00	2,00	180,00
2.5	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendoset sipas projektit 1 log me të gjitha shpenzimet	m2	90,00	1,00	90,00
Gjithsej: Pos 2					345,60
PUNËT E MBI SHËNËS E LAMPONIT					



Furnizimi, transporti, shpirtja, nivelizimi, ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror, fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t= 20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=650 \text{ kg/cm}^2$. Materiali i përdorur duhet të jetë i paësuar me ateste paraprahe dhe atë sipas normave dhe standardeve.					
Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t= 20cm	m3	21.60	5,00	108,00
Furnizimi, transporti, shpirtja, nivelizimi, i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me materialin guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t= 10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paësuar me ateste paraprahe dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v= 500 \text{ kg/cm}^2$.					
Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-32 mm t= 10 cm	m3	10.30	8,00	86,40
Furnizimi, transporti, shpirtja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të huret nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t= 3 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v= 500 \text{ kg/cm}^2$. Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 3 cm	m3	5.10	10,00	54,00
Gjithsej: Pos 3					248,40
4	PUNIMET E AMBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasi C 30/37, d=8cm forma e gjeometrisë së kubezave, kompetencë e përcaktuar nga investitori. Në qmim të parashitet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugeve në sipërfaqen e cila është e kubezuar. Vërejtje: Ruga e cila kubezohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubezave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m ² në dy anët e rrugës përfaqësojnë perimetri të rrugës.					
4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubezave duke llogaritur në qmim edhe mbushjen e fugeve me rërë (filer)	m2	90.00	7,00	630,00
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim. (15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m ²	52.00	5,00	260,00
Gjithsej: Pos 4					890,00
5	PUNIMET E TËRA				
5.1	Prepara demontimi i kanalit ekzistues shiritor, lirim i hapësirës për ripunimin e pusëtës së re shiritore. Materiali i demohet ngarkohet, largohet me transport deri në depot me të atër të përcaktuar nga organi mbikëqytës	m ³	10	1,00	10,00
5.2	Furnizimi, Transporti, kallëqimi dhe Punimi shiritore të punuar nga betoni i klasi C 30/37 me për kallëqim e anëtarës amosetrike të cilë rregulluar përfaqësojnë rrugës së asfaltuar me dimensione 0.15x0.20x10 m me trashësi të murit t= 10 cm me qmim llogaritur edhe vegëlloja e grides metalike nga Giza me pesë rezistuese 60 T, llogaritur të gjitha shpenzimet	m ²	10	10,00	100,00
Gjithsej: Pos 5					110,00
REKAPITULIMI - REHABILITIMI I RRUGËS AKSI 10, S=90m2					

KAPITULIMI - REHABILITIMI I RRUGËSK AKSI 10, S=90m2




1	PUNET PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	27,00
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	345,60
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	248,40
4	PUNIMET E MBISTRIKTURES RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	Gjithsej: Pos 4	890,00
5	PUNIMET E TIJERA	Gjithsej: Pos 5	110,00
TOTALI ME TYSH			1.621,00

11. KANALIZIMI FERAL L= 53m'

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
PUNET PREGADITORE					
NR.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Gjithësej (€)
1.1	Shënim i kumbit me shenja rezik në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal. gjatë kohës së zgjatit punimet, llog në m'	m'	53	1,00	53,00
1.2	Punët paraorganizatore, shënim gjeodezik si dhe verifikimi i hasesë së vjetër të kanalizimit, në majet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, pa ashtu të maten diznivelet dhe të mundësohet kyçja e kolektorëve të vjetër në kolektorin e ri, kyçja dhe shkatërimi i gropave septike ekzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike, llog në m'	m'	53	1,00	53,00
1.3	Pastrimi i terent nga mbeturinat e ngurta ndërtimore shkurtesh drupet e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit. Pastrimi i tyre bëhet normal me njëdhën e kanalizimit me gerësi 3m për ti mundësuar futjen normale të makinerisë për gërrimin si dhe largimin e tyre në deponi. Deponimi e caktim investitorit. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rethojave dhe këllimit në gjendje me pastrime pas përfundimit të punimeve, llog në m'	m2	106	0,10	10,60
1.5	Demolimi i rrjetit ekzistues të vjetër, pastrimi i terentit dhe krijimi i kushteve ndërtimore për instalimin e rrjetit të ri, llog në m' me të gjitha shpenzimet	m'	50	1,00	50,00
1.6	Demolimi i vijat e kurbave me gerësi deri 1 m në rrjetet e arnuara me kabeza ku do të instalohet rrjeti i ri, llog në m' si dhe depozitimi i tyre në një vend të përkohshëm. Në rast se punëkyesi gjatë demolimit të kurbave detaton atë është i obliguar që të furnizojë transportet, kurbat dhe të zvendesoj ato dhe të kthejë terren në gjendje të më parshme, llog në m'	m'	50	4,00	200,00
GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE				366,60	



2.1	Çermmi dhe hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-IV në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizimin fokal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përfshirë të gjitha pikat gjeodezike sipas profilit gjatësor dhe dispozitës së projektit. Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryesi, sipas detaleve të teknike të përfshira në projekt. Sqarim: Ky flaj e kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zonë ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej stacionazhës 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhen e fundit.					
	Punët me makineri (90%)	m3	59.63	1,100	59,63	✓
	Punët me dorë (10%)	m3	70.25	1,100	70,25	✓
2.2	Çermmi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe depot e mbashur me materiale mbrojtëse për hapjen e posetave të kanalizimit në bazë të detaleve, skicave të përfshirë në projekt.					
	Punët me makineri (90%)	m3	15.19	1,100	15,19	✓
	Punët me dorë (10%)	m3	1.6875	1,100	1,68	✓
2.3	Furnizimi, transporti, shtrirja në nivelizim ngjeshja dhe punimi i shtrësës së nën bazës së posetës nga materiali guror para se të betonohet kincet (Bazamenti posetës), Fraksion (0 deri 6.3) mm me trashësi të shtrësës 1-20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër shtrësë deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v = 250$ kg/cm². Materiali i përdorur duhet të jetë i siguruar me ateste përcaktuar dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompania punëkryese është e obliguar të shqyrtoj testin e modurit të ngjeshjes dhe të shprehë rezultatin tek punëkryesi.	m3	1.73	5,100	8,65	✓
2.4	Çermmi dhe shtrirja e Rrësës 0-1mm, trashësi 10cm për shtrimin nën gyp me plumbikim 13cm, dhe 15 cm për gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosjes së rrësës të aplikohet granimetria të përcaktuara në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. 1.10p m³	m3	6.63	10,100	66,30	✓
2.5	Largimin e ujërave nëntokësore të cilët shfaqen gjatë çermmat të kanalit, të cilët pengojnë curat e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. 1.10g me orë-punë me aprovimin e organit mbiqytet.	orë-punë	3	1,100	3,100	✓
2.6	Vendosja e rrësës mbrojtëse signalizuese me gjerësi 3 m përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit, për identifikimin e rrjetit të kanalizimit në hapësirë gjatë punës.	m	281	0,110	28,10	✓
2.7	Mbrojtja dhe mbulimi i kanalit pas vendosjes së gypit në sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të përcaktuara në projekt për secilin pusec/stacionazh, pastaj vendoset pjesa moter e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe shtrirja e rrësës së mbrojtjes së kanalit të përfundimtarë dhe të tepër deri në 15 cm largësi.	m3	660.35	0,120	132,107	✓
TOTALI PËR PUNËT E DHEUT					384,87	✓
SIPAS DETALJEVE E VËREJTJEVE TË KANALIZIMIT						



1.1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C-25/30 të armuar me klasë të armatues S-100/500 me trashësi d. 25.0mm i papërshkueshëm nga uji me dimensione (1.7x1.7m) si dhe punimi i kinezës së pusetës duke i dhënë lartësinë e duhur në drejtim të rrethës së kolektorit sipas detajit teknik të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø800 mm nga betoni i punafabrikuar i papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kinezë dhe vazhdon me lartësi të ngrirje deri të kthei gjedezike të përcaktuara në profilin gatësorë të projektit të përfshirë edhe korrset pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të regjetës 1:3 Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi dhe punimi i shkallevë nga metali Ø 22 mm anti korroziv i cili përforcimet me butoni M8 të cilat duhet të montohen në pusetat kontrolluese me thellësi të rrethës 30 cm të hapit të shkalllës deri në thellësinë e nevojshme për zbritje dhe ngritje sipas e skicës dhe detaleve të përfshira në projekt.0.0g në rrethë me të gjitha sipërfaqet dhe punet të korrcekura të përfshira në këtë projekt.	copë	1	100,00	300,00
1.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetave Ø600 mm nga materiali kompozit izoluar me diklin nga goma për mos depërtimin e ujerave atmosferike në pusetin e kanalizimit lokal. Sipas detali të prezentuar	copë	3	50,00	150,00
1.3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërtimit të gypit i cili futet në pusetë betoni me dimensione sipas projektit, dhe mbështetje në kinez për shkakimin e kontrolluara të ujit kanalizimit në pusetë, unaza në kinez dhe në depërtimin e pusetës duhet përforcimet me llaq llaq me raport 1:1 sipasi skicës së projektit. Vërejtje: Ujate ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdes që të ndërrimren të gjitha masa izoluese që parandalohet njëjdhja para se të futet në puset uji lokal dhe mos shkaktohen ndodje ambientale.				
	Unaza DN 315 mm	copë	0	10,00	60,00
1.4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualitet PSN 3, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përfshirë nivelimin dhe përcëtimin e rangës në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku habën gypat për të parandaluar tëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjeseveve të ngum të cilët bllokojnë gypin. Ujate ekzekutimit të projektit të respektohen detajet teknike të përfshirë në prapen terthore dhe gatësore për shkak të respektimit kaatit gjedezike të përfshira projekt. Vërejtje: Punëkryti pasi të filloj vendosjen dhe instalimin gypave duhet të dorëzoi materialet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit				
	CA P HDPE PSN 3 DN 315 mm	m	53	10,00	530,00
	GJITHËSESI PUNIMEVE TË TJERA				1.040,00
	Transport dhe montimi i kubëzave të magazinara pas përfundimit të kanalizimit. Në qmimi kalkulohet furnizimi dhe gënjia shitesa e zhavorrit Ø 31.5 x 1.0 mm me trashësi d. 10 cm me zënë për 1 m kubëz betoni me zënë e parapregaditur me shkak të abroze dhe monshja e gypave në vete të fute. 1.0g me	m2	50	5,00	250,00
	GJITHËSESI PUNIMEVE TË TJERA				250,00

REKAPITULIMI I PROJEKTI		
NR		
1	GJITHSHPUNIMET PREGADITORE	366,60
2	GJITHSHPUNIMET E DHEUT	384,87
3	GJITHSHPUNIMET E LATUESE	1.040,00
4	GJITHSHPUNIMET E TJERA	250,00
TOTALI ME TVSH		2.041,47

1	1. REKAPITULIMI - KUBEZIMI RRUGES AKSI 1	3.447,41	✓
2	2. REKAPITULIMI - KUBEZIMI RRUGES AKSI 2	391,60	✓
3	3. REKAPITULIMI - KUBEZIMI RRUGES TE AKSI 3	1.457,28	1889,73
4	4. REKAPITULIMI - KUBEZIMI RRUGES AKSI 4	2.963,07	2913,59
5	5. REKAPITULIMI - KUBEZIMI RRUGES AKSI 5	3.278,94	✓
6	6. REKAPITULIMI - KUBEZIMI RRUGES AKSI 6	9.182,21	3754,69
7	7. REKAPITULIMI - KUBEZIMI I STAZES AKASI 7	902,82	✓ 9182,21
8	8. REKAPITULIMI - KUBEZIMI I SIPERFAQES S=10m2	297,01	✓
9	9. REKAPITULIMI - KUBEZIMI RRUGES AKSI 9	3.772,13	2400,49
10	10. REKAPITULIMI - REHABILITIMI I RRUGES AKSI 10 ; S=90m2	1.621,00	
11	11. KANALIZIMI FEKAL L= 53m	2.041,47	+ 381,86
TOTALI ME TVSH		29.356,94	

Z 29738,41



= 29738,80€

1 3447,41 ✓

2 391,60 ✓

3 1889,73 ✓ - (1477,28)

4 2913,59 ✓

5 3278,94 ✓

6 3754,69 ✓ + 5427,52 ✓

7 297,01 ✓ + 902,82 ✓

8 2400,49 ✓

9 861,65 ✓

10 509,99 ✓

~~11 3772,13~~

12 1621,00 ✓

13 2041,47 ✓

Σ = 29738,41€



Seria\ 0700300514762

Për **KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI**

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

Euroasphalt sh.p.k

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

JBËZIMI I RRUGËVE DHE RREGULLIMI I UJËSJELLËSIT NW FSHATIN BAÇKË (PROJEKT DY VJEQA

të dhënë me numrin e Prokurimit.

621-20-4665-5-2-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit të specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

€ 2,975.00

Dy mijë dhe Nent qinde dhe Shtatedhjetë dhe Pes €

(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të githa shumat brenda limiteve të

€ 2,975.00

(shuma e garancisë)

arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

09.10.2020

deri më

28.10.2021

Lëshuar në

PRIZREN

datë

09.10.2020

Primi **€ 54.17**

TVSH **€ 9.75**

Totali **€ 63.92**

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRIZREN

0007351